



SAMSUNG
PL 100

Con la nuova PL100 non puoi proprio sbagliare, che si tratti di un autoritratto nel tuo soggiorno o di una posa con gli amici in vacanza. La funzione dinamica del doppio display mostra in anteprima l'immagine contemporaneamente sull' LCD TFT da 2,7" e sull'LCD frontale da 1,5", e sarai tu il protagonista dei tuoi scatti.

SCHEDA TECNICA

Sensore

Tipo CCD 1 / 2,33 (circa 7,79 mm)

Pixel effettivi Circa 12,2 megapixel

Pixel totali Circa 12,4 megapixel

Display

Tipo TFT LCD

Caratteristiche

Display principale: 2,7" Display anteriore: TFT LCD 1,5"

Esposizione

Controllo Programma AE

Misurazione Multi, Spot, Media pesata al centro, Riconoscimento del volto

Compensazione ± 2 EV (incrementi di 1 / 3 EV)

ISO Equivalent Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Flash

Modalità Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento

Range Grandangolo: 0,4 m ~ 3,8 m, Tele: 0,5 m ~ 2,0 m (ISO AUTO)

Recharging Time Circa 4 sec.

Filmati Recording

Con o senza Audio

Archiviazione

Supporto

Memoria interna: Circa 5 MB Memoria esterna (opzionale)

SD (fino a 4 GB garantiti) SDHC (fino a 8 GB garantiti)

Dimensione immagine

12 M: 4000 x 3000 pixel

8 M: 3264 x 2448 pixel

5M: 2560 x 1920 pixel

3 M: 2048 x 1536 pixel

1 M: 1024 x 768 pixel

9 MW: 3840 x 2160 pixel

2 MW: 1920 x 1080 pixel

10 M P: 3984 x 2656 pixel

Interfaccia

Audio

Microfono: Mono Altoparlante interno: Mono

Video Out AV: NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) SCC-AV20

DC power 4,2 V 20 pin

Lenti

Lunghezza Focale

Obiettivo Samsung $f = 6,3 \sim 18,9$ mm

Apertura

F3,0 (W) \sim F5,6 (T)

Zoom Digitale 12,5x (in base alle dimensioni dell'immagine)

Still Image

Power Source Batteria ricaricabile

Physical Specification

Dimensioni (L x A x P) 9,57 x 5,6 x 2,03 cm

Peso 111 g (senza batteria e scheda)

Operating Temperature 0 \sim 40°C

Operationg Humidity 5 \sim 85%